

Z600 – Schaktinstegshjälp BG nr 94 032

I enlighet med GUV 7.4 § 5 avsnitt 11 måste fasadstegar och stegjärn vara försedda med fallsäkringar. För säker in- och utstigning måste instegens ovsidor vara försedda med lämpliga stoppanordningar.

(Se även DIN 19572 stoppanordning för schakt, GUV C 5 och BGV C 5 för vattentekniska anläggningar.)

TAWI instegshjälp erbjuder säker upp- och nedstigning i schakt. Pristvårda och professionella. Instegshandtaget kan enkelt sänkas ner i schaktet eller flyttas från ett schakt till ett annat.

- Korrosionsbeständigt, rostfritt syrafast stål V4A (1.4571), etsat och passiverat.
- Snabb och enkel montering i alla schakt.
- Isolerade stödhandtag skyddar mot kyla och ger säkrare grepp vid väta.
- Enkel användning: stick in greppstången och lås fast den genom att vrida.
- Enkel att flytta när det behövs. Endast hylsan är fast monterad i schaktet (gäller **beställningsnr 47 206, 47 260, 47 261, 47 262**).
- Ställs om med stoppskruv, så att greppstången också kan sänkas ner i schaktet (gäller **beställningsnr 47 205**).
- Extra handtag nedtill, kan skruvas fast.

Greppstång →
Beställningsnr 47 205



Greppstång.

- Skyddsisolerat grepp.

Utförande	Längd m	Vikt kg	Beställningsnr	Pris/st
Rostfritt syrafast stål V4A(1.4571)	1,60	4,0	47 205	

Schakthandtag.

- Roterande, löstagbar bur med steg och säkerhetsrem för schakt med Ø 600 – 800 mm.



Utförande	Beställningsnr	Pris
Aluminium	47 232	



↑ Instickshylsa
Beställningsnr
47 206

↑ Instickshylsa
Beställningsnr
47 261

↑ Instickshylsa
Beställningsnr
47 262

Instickshylsor.

Utförande	Väggavstånd cirka mm	Vikt kg	Beställningsnr	Pris
Rostfritt syrafast stål V4A(1.4571)	30	1,1	47 206	
Fyrkantör stål Varmgalvaniserat*	30	1,1	47 260	
Rostfritt syrafast stål V4A(1.4571)	80	1,5	47 261	
Rostfritt syrafast stål V4A(1.4571)	130	1,7	47 262	

* bild saknas

Rekommenderade fästen:

- **Förbindelseankare.**

Utförande	Beställningsnr	Pris
Rostfritt syrafast stål V4A(1.4571)	47 900	

Består av:

- **Beställningsnr 47 901**
 - 1 ankarstång, M12 × 96.
 - 2 muttrar M12, DIN 934 A4.
 - 1 skiva M12 DIN 125 A4.

och

- **Beställningsnr 47 902**
 - murbrukspatron M 8 × 80.

- **Snabbankare.**

Utförande	Beställningsnr	Pris/st
Rostfritt syrafast stål V4A(1.4571)	47 207	

Schakthandtag med skyddsgrepp.

- För infästning i betong, sänkbart.
- Leveransomfattning: 1 greppstång med instickshylsa.

Utförande	Längd cirka m	Beställningsnr	Pris
Varmgalvaniserat stål, kantigt 45 mm × 45 mm	1,60	47 210	
Rostfritt syrafast stål V4A(1.4571), rund Ø 44 mm	1,60	47 211	

Schakthandtag med skyddsgrepp.

- För montering på stegsidan, sänkbart. För användning på båda sidor.
- Leveransomfattning: 1 greppstång och instickshylsa inklusive fästmaterial.

Utförande	Längd cirka m	Beställningsnr	Pris
Varmgalvaniserat stål 45 mm × 45 mm	1,60	47 212	
Rostfritt syrafast stål V4A(1.4571), rund Ø 44 mm	1,60	47 213 ^{1/} 47 214 ^{2/} 47 215 ^{3/}	

^{1/} för stegsida 50 mm × 20 mm, ^{2/} för stegsida 58 mm × 25 mm, ^{3/} för stegsida 60 mm × 25 mm