


Säkerhetsskena med skarv.

Längd	m	1,40	1,96	2,80
Utförande		Galvaniserat stål		
Beställningsnr		47 530	47 531	47 532
Pris				
Utförande		Rostfritt syrafast stål V4A (1.4571)		
Beställningsnr		47 550	47 551	47 552
Pris				

Växelspår.

- För växling från vågrätt till lodrätt läge.



Utförande	Beställningsnr	Pris
Galvaniserat stål	47 540	
Rostfritt syrafast stål V4A(1.4571)	47 560	

Skenspärr.

- Rostfritt syrafast stål V4A (1.4571).



Utförande	Beställningsnr	Pris/st
stel (sett från höger)	47 564	
löstagbar (sett från vänster)	47 565	

Fastsättning av steg.

- För montering av säkerhetsskenor på stegar.
- Högst 1,68 m inbördes avstånd.
- Följ anvisningarna vid monteringen.



Utförande	Beställningsnr	Pris/st
Rostfritt syrafast stål V4A(1.4571)	47 556	

Skenlöpare med falldämpare.

- Med karbinhake.
- Löper lätt, rundad form.



Utförande	Vikt cirka kg	Beställningsnr	Pris
Rostfritt syrafast stål V4A(1.4571) och Aluminium	1,3	47 562	
Helt i rostfritt syrafast stål V4A(1.4571)	1,6	47 572	

Säkerhetssele.

- EN 361 form A.

Beställningsnr	47 524
Pris/st	

